

FICHA TÉCNICA - Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Multigrado Super Racing Premium SAE 15W-40 API SN

DESCRIPCIÓN

Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Multigrado Super Racing Premium SAE 15W-40 es un aceite multigrado de última generación en lubricantes. Esta formulado con aceites básicos minerales altamente refinados y un paquete de aditivos de última tecnología, brindando un óptimo rendimiento en motores de gasolina de alto desempeño.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SN

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Multigrado Super Racing Premium SAE 15W-40 se recomienda para la lubricación de todos los motores a gasolina americanos, europeos, asiáticos y otros de última generación donde el manual del fabricante recomiende un aceite con calidad API SN o anteriores.

Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Multigrado Super Racing Premium SAE 15W-40 proporciona un excelente desempeño en cualquiera de los motores de diseño avanzado existente actualmente en el mercado.

Recomendado para motores de automóviles modelo 2020 y anteriores.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT SUPER RACING PREMIUM	Método ASTM	SAE 15W-40
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	3.5
Densidad @ 20 °C g/mL	D-1250	0.8862
Viscosidad cinemática @ 100 °C mm ² /s	D-445	14.90
Número de base mg KOH/g	D-2896	7.25
Punto de inflamación, °C	D-92	210
Punto de escurrimiento, °C	D-97	-21
Viscosidad aparente (C.C.S.) @ -20 °C mPa·s	D-5293	6800
Viscosidad MRV @ -25 °C (procedimiento B); mPa·s	D-4684	60000

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.