

**Motorcraft****FICHA TÉCNICA  
MOTORCRAFT MFL-2158****FORD MOTOR COMPANY**NUMERO DE PARTE VENTA: **MFL-2158**NUMERO DE PARTE SERVICIO: **FL-2158**NUMERO ORIGINAL: **G-912**CLASE: **CARTUCHO**USO: **FILTRACION PARA ACEITE**SERVICIO: **AUTOMOTRIZ**APLICACIÓN PRINCIPAL: **TOYOTA AVALON (2020-2005), MOTOR V6 3.5L,  
TOYOTA CAMRY (2019-2007), MOTOR V6, 3.5L,  
TOYOTA CAMRY (2017-2012), MOTOR L4, 2.5L  
HÍBRIDO, TOYOTA CAMRY (2017-2010), MOTOR  
L4, 2.5L, TOYOTA HIACE (2023-2020), MOTOR V6,  
3.5L, TOYOTA HIGHLANDER (2022-2008), MOTOR  
V6, 3.5L.**NORMA Y METODOS APLICABLE: **SAE HS 806 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS  
PARA FILTROS PARA ACEITE.****CARACTERÍSTICA FUNCIONAL**Diámetro Interior: **28.45 mm (1.120")**Diámetro Exterior: **70.36 mm (2.770")**Altura Total: **66.98 mm (2.637")**Rosca: **NA**Apertura de valvula de alivio: **NA**Valvula antidrenaje: **NA**Purgador: **SÍ****PRUEBAS MECÁNICAS DE RESISTENCIA**Eficiencia (%): **60**Capacidad (g): **4**Resistencia al flujo (Kpa): **3****CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES**Cubierta: **NA**Placa: **NA**Tapa Cubierta: **NA**Tapas del Filtro: **TAPAS PLÁSTICAS DE PA66+GF30**Tubo Central: **NA**Tipo de Medio filtrante: **PAPEL MICROPOROSO CON FIBRAS ALFA  
CELULOSA**No. De Pliegues: **60**Area filtrante efectiva: **0.64 m<sup>2</sup> (992.97 in<sup>2</sup>)**Procedencia de Medio filtrante: **NACIONAL**Micraje Típico: **25 μ**Empaque: **EMPACA 12 PIEZAS POR CAJA CORRUGADA**

Los Filtros Motorcraft están diseñados para durar y resistir el uso prolongado sin embargo lo más recomendable es cambiar el filtro cada 5,000 kilómetros o cada 3 meses (lo que suceda primero). Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.