

**Motorcraft****FICHA TÉCNICA  
MOTORCRAFT MFP-132****FORD MOTOR COMPANY**NUMERO DE PARTE VENTA: **MFP-132**NUMERO DE PARTE SERVICIO: **FP-132**NUMERO ORIGINAL: **GAC-2332**CLASE: **PANEL**USO: **FILTRACION PARA AIRE**SERVICIO: **AUTOMOTRIZ**APLICACIÓN PRINCIPAL: **HYUNDAI ACCENT (2022-2018), MOTOR L4, 1.6L, HYUNDAI ELANTRA (2020-2017), MOTOR L4,1.4L, HYUNDAI ELANTRA (2020-2017), MOTOR L4,1.6L, HYUNDAI ELANTRA (2020-2017), MOTOR L4, 2.0L, KIA FORTE (2023-2019), MOTOR L4, 1.6L TURBO, KIA FORTE (2023-2019), MOTOR L4, 2.0L.**NORMA Y METODOS APLICABLE: **ISO 5011 (SAE J726) PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS PARA FILTROS PARA AIRE.****CARACTERÍSTICA FUNCIONAL**Largo: **240 mm (9.449")**Ancho: **195.50 mm (7.697")**Altura Total: **28.00 mm (1.102")**Rosca **N/A**Apertura de valvula de alivio: **N/A**Valvula antidrenaje: **N/A**Purgador: **N/A****PRUEBAS MECÁNICAS DE RESISTENCIA**Eficiencia (%): **90**Capacidad (g) **25**Resistencia al flujo (Kpa): **0.25****CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES**Cubierta **N/A**Placa **N/A**Tapa Abierta **N/A**Tapas de Elemeto **N/A**Tubo Central **N/A**Tipo de Medio filtrante: **PAPEL TRINITEX NONWOVEN**No. De Pliegues **34**Area filtrante efectiva: **0.357 m<sup>2</sup> (553.35 in<sup>2</sup>)**Procedencia de Medio filtrante: **NACIONAL**Micraje Tipico: **ND**Empaque: **EMPACA 6 PIEZAS POR CAJA CORRUGADA**

Los Filtros Motorcraft están diseñados para durar y resistir el uso prolongado sin embargo lo más recomendable es cambiar el filtro 1 vez al año o cada 15,000 kilómetros (lo que suceda primero). Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.

**NOVIEMBRE 2024****[www.motorcraft.com/mx/](http://www.motorcraft.com/mx/)****TEC-FT-1**