


**Motorcraft****FICHA TÉCNICA
MOTORCRAFT MFA-2127****FORD MOTOR COMPANY**NUMERO DE PARTE VENTA: **MFA-2127**NUMERO DE PARTE SERVICIO: **FA-2127**NUMERO ORIGINAL: **GA-2352**CLASE: **PANEL**USO: **FILTRACION PARA AIRE**SERVICIO: **AUTOMOTRIZ**APLICACIÓN PRINCIPAL: **TOYOTA SEQUOIA (2021-2017), MOTOR V8, 5.7L,
TOYOTA TACOMA (2023-2016), MOTOR V6, 3.5L,
TOYOTA TUNDRA (2021-2013), MOTOR V8, 5.7L,
TOYOTA TUNDRA (2019-2010), MOTOR V8, 4.6L,
TOYOTA TUNDRA (2014-2013), MOTOR V6, 4.0L.**NORMA Y METODOS APLICABLE: **ISO 5011 (SAE J726) PROCEDIMIENTO DE
PRUEBAS PARA FILTROS PARA AIRE.****CARACTERÍSTICA FUNCIONAL**Largo: **299.34 mm (11.785")**Ancho Mayor: **259.08 mm (10.200")**Altura Total: **58.72 mm (2.312")**Rosca **N/A**Apertura de valvula de alivio: **N/A**Valvula antidrenaje: **N/A**Purgador: **N/A****PRUEBAS MECÁNICAS DE RESISTENCIA**Eficiencia (%): **98.5**Capacidad (g) **358**Resistencia al flujo (Kpa): **0.92****CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES**Cubierta **N/A**Placa **N/A**Tapa Abierta **N/A**Tapas de Elemeto **N/A**Tubo Central **N/A**Tipo de Medio filtrante: **PAPEL MICROPOROSO CON FIBRAS ALFA
CELULOSA**No. De Pliegues **71**Area filtrante efectiva: **2.02 m² (3125.88 in²)**Procedencia de Medio filtrante: **NACIONAL**Micraje Tipico: **36 μ**Empaque: **EMPACA 6 PIEZAS POR CAJA CORRUGADA**

Los Filtros Motorcraft están diseñados para durar y resistir el uso prolongado sin embargo lo más recomendable es cambiar el filtro 1 vez al año o cada 15,000 kilómetros (lo que suceda primero). Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.