

**Motorcraft****FICHA TÉCNICA
MOTORCRAFT MFA-2133****FORD MOTOR COMPANY**NUMERO DE PARTE VENTA: **MFA-2133**NUMERO DE PARTE SERVICIO: **FA-2133**NUMERO ORIGINAL: **GAVW-625**CLASE: **PANEL**USO: **FILTRACION PARA AIRE**SERVICIO: **AUTOMOTRIZ**APLICACIÓN PRINCIPAL: **SEAT ALTEA (2006-2005), MOTOR L4, 2.0L,
SEAT TOLEDO (2006), MOTOR L4, 2.0L,
VOLKSWAGEN BEETLE (2019-2011), MOTOR L5,
2.5L, VOLKSWAGEN BORA (2010-2005), MOTOR
L5, 2.5L, VOLKSWAGEN GOLF SPORTWAGEN
(2013-2010), MOTOR L5, 2.5L, VOLKSWAGEN
JETTA (2018-2011), MOTOR L5, 2.5L.**NORMA Y METODOS APLICABLE: **ISO 5011 (SAE J726) PROCEDIMIENTO DE
PRUEBAS PARA FILTROS PARA AIRE.****CARACTERÍSTICA FUNCIONAL**Largo: **430.20 mm (16.937")**Ancho: **129.36 mm (5.093")**Altura Total: **38.1 mm (1.500")**Rosca **N/A**Apertura de valvula de alivio: **N/A**Valvula antidrenaje: **N/A**Purgador: **N/A****PRUEBAS MECÁNICAS DE RESISTENCIA**Eficiencia (%): **96.5**Capacidad (g) **60**Resistencia al flujo (Kpa): **0.32****CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES**Cubierta **N/A**Placa **N/A**Tapa Abierta **N/A**Tapas de Elemeto **N/A**Tubo Central **N/A**Tipo de Medio filtrante: **PAPEL MICROPOROSO CON FIBRAS ALFA
CELULOSA**No. De Pliegues **108**Area filtrante efectiva: **0.74 m² (1140.82 in²)**Procedencia de Medio filtrante: **NACIONAL**Micraje Tipico: **14 µ**Empaque: **EMPACA 6 PIEZAS POR CAJA CORRUGADA**

Los Filtros Motorcraft están diseñados para durar y resistir el uso prolongado sin embargo lo más recomendable es cambiar el filtro 1 vez al año o cada 15,000 kilómetros (lo que suceda primero). Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.