

FICHA TÉCNICA – Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Multigrado Premium SAE 25W-50 SP

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante multigrado para motor a gasolina con alto kilometraje para mas de 100 000 km. Esta formulado con bases minerales y un paquete exclusivo de aditivos de alto rendimiento.

Su formulación, proporciona una protección superior contra la degradación de la viscosidad y la formación de depósitos a altas temperaturas en el motor; ofrece una menor volatilidad para reducir el consumo de aceite; brinda una mayor protección durante el arranque del motor en frío.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

- API SP
- API SN Plus, SN, SL

CAMPO DE APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de todos los motores a gasolina americanos, europeos, asiáticos y otros de última generación que requieran aceites con el nivel de servicio API SP. Los aceites SP satisfacen también la lubricación necesaria para los motores que recomiendan lubricantes SN PLUS y aceites de motor de categoría "S" anteriores.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT Multigrado Premium	Método ASTM	25W-50
Densidad @ 20 °C g/mL	D-4052	0.8756
Viscosidad cinemática @ 100 °C mm ² /s	D-445	17.71
Viscosidad cinemática @ 40 °C mm ² /s	D-445	175.1
Índice de viscosidad	D-2270	110
Número de base (BN) mgKOH/g	D-2896	7.0
Viscosidad aparente por C.C.S. @ -10 °C	D-5293	13000
Punto de inflamación, °C	D-92	210
Punto de escurrimiento, °C	D-5949	-18

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.